

DIGIWEEK LC der elektronische Wandkalender

Automatisch Tag für Tag, Woche für Woche,
Monat für Monat, Jahr für Jahr...

Design

Das exklusive Design des Wandkalenders ist geprägt von der edlen Frontblende aus gebürstetem und eloxiertem Aluminium im Edelstahl-Look (daher kein Fingerabdruck sichtbar) und der flachen Bauweise. Sonderfarben nach RAL optional. Damit passt der DIGIWEEK LC optimal zu jeder Einrichtung.



Anzeigetechnik

Funkgesteuerter und batteriebetriebener, moderner, elektronischer Wandkalender. Mit automatischer Monatsfortschaltung. Datum und Zeitangabe werden auf dem aktuellen Monatsdisplay mit zusätzlicher Tagesmarkierung angezeigt. Insgesamt werden drei Monate übersichtlich dargestellt, einschließlich der Kalenderwochen. Im Lieferumfang sind Fernbedienung und Batterien enthalten.

Optionen

Mit der Option "Feiertage und Termintage" werden zusätzlich bundesland-spezifische Feiertage und persönliche Termintage angezeigt. Die Termintages-anzeige kann für wichtige Tage wie z. B. Jahrestage, Geschäftsreisen, Geburtstage, Urlaube usw. verwendet werden.

DIGIWEEK LC 3 - CK	
Uhrzeit	Stunde, Minute
Datum	Tag/Monat/Jahr
Zifferhöhe	Wochentage: 12 mm Datum, Kalenderwoche: 16 mm Zeit: 18,5 mm
Ableseentfernung ca.	Wochentage: 4,5 m Datum, Kalenderwoche: 6 m Zeit: 7 m
Ablesewinkel (max.)	ca. 160° Grad
DCF 77 - Funkführung	integrierter Funkempfänger
Ganggenauigkeit (Quarzbetrieb)	+/- 0,1 Sek./Tag
Batteriebetrieb, Batterien	12 x 1,5 V IEC LR 6
Gangdauer	ca. 3 Jahre
Abmessungen B x H x T	270 x 634 x 20 mm
Gehäusefarbe und Befestigung	Aluminium gebürstet u. eloxiert, Wandbefestigung m. 1 Schraube
Bestell-Nr.	B032 B003 1112
Fernbedienung (inklusive)	
Abmessungen B x T x H	37 x 57 x 16 mm
Anzahl der Tasten	2 Stk. (1 für Vorschau, 1 für Rückschau)
Anzahl der Batterien	1 x Lithium-Batterie Typ: CR 2032
Gangdauer	ca. 5.000 Betätigungen mit je 3 Sek.
Optionen (nachrüstbar)	
Feiertag- und Termintagesanzeige mit PC-Anbindung und insgesamt max. 100 Feiertag- und Termintagespeicher. Lieferumfang: 3 m Anschlusskabel und PC-Software.	
DCF - Funkempfänger für externe Installation im Innenbereich, mit 6 m Anschlusskabel	

www.buerk-mobotime.de

Autorisierter Vertriebspartner von BÜRK MOBATIME:



LCD-Kalender-Funkuhren für den Innenbereich Modellreihe DIGIDATE LC, DIGITIME LC, DIGIWEEK LC

Elegante, extrem flache LCD-Funkuhren mit kontraststarken Displays und hervorragender Ablesbarkeit. Eine große Modellpalette in verschiedenen Größen und Formen im flachen Design für Ablesentfernungen bis 35 m. Standardmäßig ist Batteriebetrieb vorgesehen.

Optional sind fast alle Modelle auch für Netzbetrieb oder als Nebenuhr lieferbar. Excellent geeignet für Räume und Bereiche mit Publikumsverkehr wie z.B. in Ämtern, Behörden, Postagenturen, Versicherungen, Banken, Arztpraxen und Rechtsanwaltskanzleien.

DIGIDATE LC und DIGITIME LC - für jeden Raum und

jeden Bereich das richtige Modell



Design

Alle Modelle - mit Ausnahme der LC 310 C, die ein Kunststoffgehäuse hat - verfügen über ein hochwertiges Leichtmetallgehäuse in modernem, besonders flachem Design. Lackierung standardmäßig silbermetallisch, RAL 9006. Sonderfarben nach RAL oder gebürstetes Edelstahlgehäuse optional.

Anzeigetechnik

LCD-Anzeigen, schwarz auf hellem Grund. Zusätzliche Symbol-Anzeige für Funkempfang, Batteriekapazität und Menüführung. Besonderheit: Bei den Modellen LC 200 AC und LC 510 AC können die Sekunden als auf- bzw. abbauende Minutenstriche im Display angezeigt werden.

Antriebsarten

Die DCF 77-funkgeführten Uhren sind standardmäßig batteriebetrieben. Optional können die DIGIDATE/DIGITIME-Innenuhren teilweise für Netzbetrieb oder als Nebenuhren geliefert werden. Die Sommer-/Winterzeitumstellung erfolgt bei Funkführung automatisch. Die LCD-Uhren können auch auf Quarzbetrieb umgestellt werden.

Sonderfunktion

Das Modell LC 75-CLP verfügt zusätzlich über einen eingebauten Pausengong und einen potenzialfreien Schaltkontakt. Das Programmieren der Schaltzeiten für Arbeits- und Pausenzeiten kann über eine PC-Software bequem und einfach über die RS 232-Schnittstelle programmiert werden.

Optionen und Zubehör

Optionen, die nicht nachrüstbar sind, sondern als spezielle Ausführungen geliefert werden, sowie nachrüstbares Zubehör zeigt die nebenstehende Tabelle.

Modelle	LC 90-C	LC 200-C	LC 200-CW	LC 200-AC	LC 310-C	LC 410-C	LC 500-CW	LC 510-AC	LC 75-C	LC 75-CLP
Uhrzeit	Stunde, Minute	Stunde, Minute	Stunde, Minute	Analoguhr mit Sek.,	Stunde, Minute	Stunde, Minute	Stunde, Minute	Analoguhr mit Sek.,	Stunde, Minute, Sekunde	Stunde, Minute, Sekunde
Wochentag		MO - SO	MONTAG - SONNTAG	MO - SO	Option MO - SO	Option MO - SO	MO - SO	MO - SO		
Datum		Tag/Monat	Tag/Monat/Jahr	Tag/Monat	Tag/Monat/Jahr	Tag/Monat/Jahr	Tag/Monat/Jahr	Tag/Monat		
Zifferblatt Ø/Zifferhöhe	90 mm	70 und 38 mm	59, 22 und 38 mm	Ø 146 mm/30 mm	74 und 54 mm	74 und 54 mm	95, 40 und 62 mm	Ø 250 mm/54 mm	75 und 60 mm	75 und 60 mm
Ableseentfernung ca.	35 m	12 m	8 m	10 m	23 m	23 m	35m	23 m	Std./Min. 30 m, Sek. 25 m	Std./Min. 30 m, Sek. 25 m
Ablesewinkel (max.)	ca. 170° Grad bei allen Modellen					ca. 170° Grad bei allen Modellen				
DCF 77-Funkführung	bei allen Modellen eingebaut					bei allen Modellen eingebaut				
Ganggenauigkeit (Quarzbetrieb)	bei allen Modellen +/- 0,1 Sek./Tag					bei allen Modellen +/- 0,1 Sek./Tag				
Batteriebetrieb, Batterie	4 x 1,5 V IEC LR6	4 x 1,5 V IEC LR6	4 x 1,5 V IEC LR6	4 x 1,5 V IEC LR6	8 x 1,5 V IEC LR6	8 x 1,5 V IEC LR6	8 x 1,5 V IEC LR6	12 x 1,5 V IEC LR6	8 x 1,5 V IEC LR6	8 x 1,5 V IEC LR6
Gangdauer	ca. 3 Jahre	ca. 1 Jahr	ca. 1 Jahr	ca. 1 Jahr	ca. 2,5 Jahre	ca. 2,5 Jahre	ca. 2,5 Jahre	ca. 4 Jahre	ca. 2 Jahre	ca. 2 Jahre
Abmessungen B x H x T	42 x 28 x 3 cm	35 x 31 x 2,5 cm	35 x 31 x 2,5 cm	31 x 31 x 2,5 cm	38 x 26 x 3,5 cm	45 x 38 x 3,5 cm	55 x 49 x 3,5 cm	48 x 51 x 3,5 cm	42 x 22 x 3 cm	42 x 27 x 4,5 cm
Gehäusefarbe und -befestigung	silbermetallisch RAL 9006, Wandbefestigung mittels 1 Schraube					silbermetallisch RAL 9006, Wandbefestigung mittels 1 Schraube				
Bestell-Nr.	B032 6090 1112	B032 3200 1112	B032 4200 1112	B032 5200 1112	B032 1310 1111	B032 1410 1112	B032 7500 1112	B032 2510 1112	B032 0075 1112	B032 A075 1112

Optionen (nicht nachrüstbar, spezielle DIGIDATE-/DIGITIME-Ausführungen für alle Modelle)	
Minutenimpulseingang für 12 - 60 V polwechselnd	
Netzbetrieb 230 V +/- 1.5%, 50 Hz sowie LR6-Batterien für Gangreserve der Anzeige, nicht für die Modelle LC 90 und LC 200 lieferbar	
Gehäusefarbe als Sonderlackierung nach RAL-Farbskala	
Gehäuse aus V2a-Edelstahl gebürstet (nicht verfügbar für das Modell LC 310 - C mit Kunststoffgehäuse)	
Ausführung mit Innentemperaturanzeige im Wechsel mit Uhrzeit- bzw. Datumsanzeige (incl. Temperatursensor im Gerät eingebaut)	
Ausführung mit Außentemperaturanzeige im Wechsel mit Uhrzeit- bzw. Datumsanzeige (incl. abgesetztem Temperatursensor mit 5 m Anschlusskabel)	
Potenzialfreier Schaltkontakt (250 V/5 A), nur für das Modell LC 75 - C (incl. PC - Software)	
Zubehör (nachrüstbar)	
DCF 77 - Funkempfänger AD 345 für externe Installation im Innenbereich; mit 5 m Anschlusskabel	
Bestell-Nr.	B600 0345 9700