

Modellreihe PROFILINE

Textbausteine für Ausschreibungstexte

Hinweis:

Der Prospekt und die Preisliste enthalten das Lieferprogramm der Uhrentypen.



Außenuhr PROFILINE,
Witterungsbeständiges Gehäuse aus Aluminiumprofil, weißaluminium RAL 9006 bzw. natur eloxiert, Sonderlackierung nach RAL-Farbtongabe (Option), mit flachem ESG-Schutzglas oder ESG-Schutzglas mit Ballwurfschutz nach DIN 18 032 Teil 3 (Option), Zifferblatt weiß mit schwarzem Aufdruck

Bitte jeweils im Feld eine Auswahl treffen:

- Ø 40 - 50 - 60 - 80 cm
- 40 - 50 - 60 - 80 cm

Normstrich "A"
Arabische Zahlen "D1"

- unbeleuchtet
- beleuchtet

- Ausführung einseitig, für Wandmontage.
- Doppelseitige Ausführung für Sockelbefestigung.
- Doppelseitige Ausführung für Wandarm.
- Doppelseitige Ausführung für Deckenabhängung.
- Doppelseitige Ausführung für Zentralmastbefestigung.
- Doppelseitige Ausführung für seitliche Mastbefestigung.

Uhrwerkoptionen – bitte hier einen bestimmten Typ auswählen:

MOBALine-Code (mit den Hauptuhren ETC 14/24, CTC, MTC und NTP-Zeitservern der Serie DTS):
Selbstrichtende Nebenuhr mit Stunden- und Minutenzeiger, Steuerung und Speisung mit multifunktionalem Zeitcode, welcher auf einer amplituden- und frequenzmodulierten, daher störungssicheren Wechselspannung basiert.

Wireless Time Distribution WTD:

Innen-Funkuhr für drahtlose Uhrenanlagen mit netzwerkfähiger Sendestation, mit Stunden-/Minutenzeiger, mit integriertem Funk-Empfängermodul für Frequenzband 868 MHz gemäß Code AFNOR NFS 87500.
Speisung mit zwei 1,5 V Batterien (Standardtyp IEC LR6, im Lieferumfang nicht enthalten).

Time over Ethernet ToE:

NTP-Nebenuhr mit Stunden-/Minuten-/Sekundenzeiger zur direkten Synchronisation via Ethernet/Netzwerk (NTP-Standardprotokoll), Speisung über PoE (Power over Ethernet).

Andere Uhrwerktypen auf Anfrage!