

## Modellreihe METROLINE

Textbausteine für Ausschreibungstexte

**Hinweis:**

Der Prospekt und die Preisliste enthalten das Lieferprogramm der Uhrentypen.



Außenuhr METROLINE,  
Leichtes, witterungsbeständiges, Gehäuse aus Aluminiumprofil, weißaluminium RAL 9006, Sonderlackierung nach RAL-Farbtongabe (Option), Schutzglas aus geformtem Acrylglas, Zifferblatt weiß aus Acrylglas mit schwarzem Aufdruck

**Bitte jeweils im Feld eine Auswahl treffen:**

Ø 50 - 60 - 80 cm

Normstrich "A"  
Arabische Zahlen "D1"

unbeleuchtet  
beleuchtet

Ausführung einseitig, Gehäuserückteil mit 3-Punktbefestigung, für Wandmontage.  
Doppelseitige Ausführung mit drehbarem Gehäusemittelteil für Wandarm, Deckenabhängung, Sockelbefestigung oder Zentralmastbefestigung.

**Uhrwerkoptionen – bitte hier einen bestimmten Typ auswählen:**

MOBALine-Code (mit den Hauptuhren ETC 14/24, CTC, MTC und NTP-Zeitservern der Serie DTS):  
Selbstrichtende Nebenuhr mit Stunden- und Minutenzeiger, Steuerung und Speisung mit multifunktionalem Zeitcode, welcher auf einer amplituden- und frequenzmodulierten, daher störungssicheren Wechselspannung basiert.

**Wireless Time Distribution WTD:**

Innen-Funkuhr für drahtlose Uhrenanlagen mit netzwerkfähiger Sendestation, mit Stunden-/Minutenzeiger, mit integriertem Funk-Empfängermodul für Frequenzband 868 MHz gemäß Code AFNOR NFS 87500.  
Speisung mit zwei 1,5 V Batterien (Standardtyp IEC LR6, im Lieferumfang nicht enthalten).

**Time over Ethernet ToE:**

NTP-Nebenuhr mit Stunden-/Minuten-/Sekundenzeiger zur direkten Synchronisation via Ethernet/Netzwerk (NTP-Standardprotokoll), Speisung über PoE (Power over Ethernet).

**Andere Uhrwerktypen auf Anfrage!**