

Modellreihe DIGIDATE LC, DIGITIME LC

Textbausteine für Ausschreibungstexte

Hinweis:

Der Prospekt und die Preisliste enthalten das Lieferprogramm der Uhrentypen.



LCD-Kalender-Uhr für den Innenbereich,
Hochwertiges Leichtmetall-Gehäuse in modernem, besonders flachem Design, silbermetallisch RAL 9006,
Sonderlackierung nach RAL-Farbtongabe (Option) oder gebürstetem Edelstahl (Option), LCD-Anzeige schwarz
auf hellem Grund, Ablesewinkel ca. 170°, zusätzliche Symbolanzeige für Funkempfang, Batteriekapazität und
Menüführung

Bitte jeweils im Feld eine Auswahl treffen:

Ziffernhöhe: 90 - 70/38 - 59/22/38 - Ø 146/30 - 74/54 - 95/40/62 - Ø 250/54 - 75/60 mm

Zeitanzeige Stunde/Minute
Zeitanzeige als Analoguhr mit Sekundenring
Zeitanzeige Stunde/Minute/Sekunde

Batteriebetrieb
Netzbetrieb 230 V / 50 Hz sowie LR 6-Batterien für die Gangreserve der Anzeige

Antriebsarten – bitte hier einen bestimmten Typ auswählen:

MOBALine-Code (mit den Hauptuhren ETC 14/24, CTC, MTC und NTP-Zeitservern der Serie DTS):
Selbststrichende Nebenuhr, Steuerung und Speisung mit multifunktionalem Zeit-Code, welcher auf einer
amplituden- und frequenzmodulierten, daher störungssicheren Wechselspannung basiert, mit Weltzeitfunktion.

Funkuhr mit DCF 77-Funkführung

Nebenuhr mit Minutenimpulseingang für 12 – 60 V, polwechselnd.