

Modellreihe 4700

Textbausteine für Ausschreibungstexte

Hinweis:

Der Prospekt und die Preisliste enthalten das Lieferprogramm der Uhrentypen.



Multifunktionale LED-Weltzeit-Digitaluhr für den Innenbereich, Aluminium-Gehäuse schwarz oder silber eloxiert, Sonderlackierung nach RAL-Farbtongabe (Option), reflexfreie Frontabdeckung aus Plexiglas, sensorgesteuerte automatische oder manuelle Helligkeitsregulierung, Hauptuhrfunktion für andere Modelle 4000 (Option)

Bitte jeweils im Feld eine Auswahl treffen:

Ziffernhöhe und Darstellung:

- ❶ 25 mm (7-Segment-Anzeige): Zeitzonen nebeneinander angeordnet – Stunde, Minute
- ❷ 57 mm (7-Segment-Anzeige): Zeitzonen nebeneinander angeordnet – Stunde, Minute
- ❸ 100 mm (7-Segment-Anzeige): Zeitzonen nebeneinander angeordnet – Stunde, Minute
- ❹ 50 mm (Punkt-Matrix-Anzeige): Zeitzonen untereinander angeordnet mit Wochentag, Monatstag, Monat in der obersten Zeile – Stunde, Minute
- ❺ 50 mm (Punkt-Matrix-Anzeige): Zeitzonen untereinander angeordnet – Stunde, Minute
- ❻ 50 mm (Punkt-Matrix-Anzeige): Zeitzonen nebeneinander angeordnet – Stunde, Minute
- ❼ 50 mm (Punkt-Matrix-Anzeige): Zeitzonen nebeneinander angeordnet mit Wochentag, Monatstag, Monat in der obersten Zeile – Stunde, Minute
- ❽ 50/30 mm (Punkt-Matrix-Anzeige): Zeitzonen nebeneinander angeordnet – Stunde, Minute, Sekunde (30 mm) mit analogem Sekunden-Anzeigering
- ❾ 120 mm (Punkt-Matrix-Anzeige): Zeitzonen nebeneinander angeordnet – Stunde, Minute

Anzahl Zeitzonen: 2 (nicht bei ❶) - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 (nicht bei ❹)

Ortsangaben:

- aufgeklebte Vinylbuchstaben weiß
- programmierbare LED-Anzeigen, max. 10 Zeichen, 30 mm hoch (nicht ❶, ❸, ❾)
- programmierbare LED-Anzeigen, max. 10 Zeichen, 50 mm hoch (nicht ❶, ❹, ❺)

Anzeigefarbe: rot - grün - gelb - blau
 (bei den Positionen ❶ und ❾ sind nur die Anzeigefarben rot und grün und bei ❽ ist statt gelb nur rot/grün verfügbar)

- einseitige Ausführung, Typ S, Wandgehäuse mit 3-fach verstellbaren Montagebügeln (0° / 3° / 6°).
- einseitige Ausführung, Typ FP, Gehäuse für Frontplatten-Montage mit rückseitigem Zugriff.
- einseitige Ausführung, Typ FB, Einbaugeschäse für Wandeinbau-Montage.
- einseitige Ausführung, Typ SS, mit Deckenabhängung.
- doppelseitige Ausführung, Typ DS, mit Deckenabhängung.

Anschlussspannung 230 VAC / 50 Hz
 Anschlussspannung 24 VDC

Antriebsarten – bitte hier einen bestimmten Typ auswählen (andere Antriebsarten auf Anfrage):

MOBALine-Code (mit den Hauptuhren ETC 14/24, CTC, MTC und NTP-Zeitservern der Serie DTS):
Selbstrichtende Nebenuhr, Steuerung und Speisung mit multifunktionalem Zeit-Code, welcher auf einer
amplituden- und frequenzmodulierten, daher störungssicheren Wechselfrequenz basiert.

Funkführung mit DCF 77-Funkempfänger

Zeitübertragung mit GPS-Satelliten-Empfänger

Time over Ethernet ToE:

NTP-Nebenuhr zur direkten Synchronisation via Ethernet/Netzwerk (NTP-Standardprotokoll).