

Modellreihe DSC

Textbausteine für Ausschreibungstexte

Hinweis:

Der Prospekt und die Preisliste enthalten das Lieferprogramm der Uhrentypen.



LED-Digitaluhr für den Außenbereich in 7-Segment-Technik, pulverbeschichtetes Aluminium-Gehäuse schwarz (RAL 9005), Schutzklasse IP 65, Sonderlackierung nach RAL-Farbtongabe (Option), reflexfreie Frontabdeckung aus Mineralglas mit Filterelement für beste Lesbarkeit in einem weiten Sichtwinkel (auch unter direkter Sonneneinstrahlung), sensorgesteuerte automatische oder manuelle Helligkeitsregulierung, Stoppuhrfunktion, Infrarot-Fernbedienung (Option), Anschlussspannung 100-240 VAC / 50-60 Hz, Verwendung von leuchtstarken Einzel-LEDs,

Bitte jeweils im Feld eine Auswahl treffen:

Ziffernhöhe: 100 - 180 - 250 - 320 - 500 mm

Zeitanzeige Stunde/Minute
 Zeitanzeige Stunde/Minute/Sekunde

Anzeigefarbe: rot - grün - blau - gelb

einseitige Ausführung für Wandmontage.
 einseitige Ausführung für Deckenabhängung.
 doppelseitige Ausführung für Deckenabhängung.

Antriebsarten – bitte hier einen bestimmten Typ auswählen (andere Antriebsarten auf Anfrage!):

MOBALine-Code (mit den Hauptuhren ETC 14/24, CTC, MTC und NTP-Zeitservern der Serie DTS):
 Selbstrichtende Nebenuhr, Steuerung und Speisung mit multifunktionalem Zeit-Code, welcher auf einer amplituden- und frequenzmodulierten, daher störungssicheren Wechselspannung basiert, mit Weltzeitfunktion.

Funkuhr mit DCF 77-Funkempfänger

Time over Ethernet ToE:
 NTP-Nebenuhr zur direkten Synchronisation via Ethernet/Netzwerk (NTP-Standardprotokoll, Multicast-Verfahren).