

Modellreihe NU 90/NU 91

Artikeltexte für Ausschreibungen

Hinweis:

Der Prospekt und die Preisliste enthalten weitere Informationen.



Minutenimpuls-Uhrwerk NU 90k
für Stunden- und Minutenzeiger für Innen- und Außenuhren,
für Zifferblatt-Ø 25, 30, 40, 50, 60 und 80 cm, mit Zentralmutterbefestigung, Achslänge 15,8 mm
Zifferblattdicke bis 3,5 mm, für polarisierte Minutenimpulse, geräuscharm, Zeigerrichtmöglichkeit von
hinten und seitlich, mit polwechselbarem Stecker.
Impulsspannung von 12, 24, 48 oder 60 V über DIP-Schalter einstellbar.

Minutenimpuls-Uhrwerk NU 90t
für Stunden- und Minutenzeiger für Innen- und Außenuhren,
für transparente Zifferblätter, Zifferblatt-Ø 25, 30, 40, 50, 60 und 80 cm, mit Zentralmutterbefestigung,
Achslänge 37 mm für Zifferblattdicke bis 8 mm, für polarisierte Minutenimpulse, geräuscharm,
Zeigerrichtmöglichkeit von hinten und seitlich, mit polwechselbarem Stecker.
Impulsspannung von 12, 24, 48 oder 60 V über DIP-Schalter einstellbar

Minutenimpuls-Uhrwerk NU 91k
für Stunden- und Minutenzeiger für Innen- und Außenuhren,
für Zifferblatt-Ø 25, 30, 40, 50, 60 und 80 cm, mit Zentralmutterbefestigung, Achslänge 15,8 mm für
Zifferblattdicke bis 3,5 mm, für polarisierte Minutenimpulse, geräuscharm, Zeigerrichtmöglichkeit von
hinten, mit polwechselbarem Stecker.
Impulsspannung 24 V.