

Modellreihe Industrieuhrwerk 192

Artikeltexte für Ausschreibungen

Hinweis:

Der Prospekt und die Preisliste enthalten weitere Informationen.



Autonomes, selbstrichtendes Funkuhrwerk FU 192t mit integriertem DCF-Zeitsignalempfänger AD 192 für Stunden- und Minutenzeiger für Innen- und Außenuhren, Speisung 3,6 VDC, für transparente Zifferblätter, Zifferblatt-Ø 50, 60 und 80 cm, mit Zentralmutterbefestigung, Achslänge 33,9 mm, für Zifferblattstärke bis 8,0 mm.

DCF 77-Funkführung mit vollautomatischer Zeitübernahme und Sommer-/Winterzeitumstellung durch integrierten DCF Zeitsignalempfänger. Betrieb mit Trockenbatterie, wahlweise, 2 x 1,5 V (IEC LR 20, nur für Innenbereich), 1 x 3,6 V Langzeit-Lithiumbatterie (Option) oder Netzteil mit Akku-Pufferung (Option). Mit optionalen Verlängerungskabel(n) (CAB 192) kann der Zeitsignalempfänger bis zu 8 Meter abgesetzt montiert werden (Innenmontage). Steuerung von bis zu drei Uhrwerken BU 192 über Kaskaden-Schaltung mit COM 192-Kabel möglich, (Batterien und Netzteile sind nicht im Lieferumfang enthalten)

Selbstrichtendes Basisuhrwerk BU 192t mit Mikroprozessorsteuerung für Stunden- und Minutenzeiger für Innen- und Außenuhren, Speisung 3,6 VDC, für transparente Zifferblätter, Zifferblatt-Ø 50, 60 und 80 cm, mit Zentralmutterbefestigung, Achslänge 33,9 mm, für Zifferblattstärke bis 8,0 mm.

Betrieb mit Trockenbatterie, wahlweise 2 x 1,5 V (IEC LR 20, nur für Innenbereich), 1 x 3,6 V Langzeit-Lithiumbatterie (Option) oder Netzteil mit Akku-Pufferung (Option).

Zum Betrieb als:

- 1) Funkuhrwerk mit Zeitsignalempfänger AD 192.5 (DCF 77) / AM 192.5 (MSF 60)
- 2) Nebenuhrwerk von übergeordnetem Uhrwerk der 192er Serie gesteuert (Kaskadierung)
- 3) Nebenuhrwerk von einer seriellen Schnittstelle RS 232/422 über Interface IF 494 (Batterien und Netzteile sind nicht im Lieferumfang enthalten)

Quarzuhrwerk QU 192t mit temperaturkompensiertem Quarz für hohe Ganggenauigkeit, für Stunden- und Minutenzeiger für Innen- und Außenuhren, Speisung 3,6 VDC, für transparente Zifferblätter, Zifferblatt-Ø 50, 60 und 80 cm, mit Zentralmutterbefestigung, Achslänge 33,9 mm, für Zifferblattstärke bis 8,0 mm.

Betrieb mit Trockenbatterie, wahlweise 2 x 1,5 V (IEC LR 20, nur für Innenbereich), 1 x 3,6 V Langzeit-Lithiumbatterie (Option) oder Netzteil mit Akku-Pufferung (Option). Steuerung von bis zu drei Uhrwerken BU 192 über Kaskaden-Schaltung mit COM 192-Kabel möglich, Zeitsetzung sowie Sommer-/Winterzeitumstellung über serielle Schnittstelle vorprogrammierbar (mit IF 494 + Timeset-Kit - Option), oder mittels Taster (Batterien und Netzteile sind nicht im Lieferumfang enthalten)