

## Modellreihe GU 192

Artikeltexte für Ausschreibungen

Hinweis:

Der Prospekt und die Preisliste enthalten weitere Informationen.



Autonomes, selbstrichtendes GPS-Uhrwerk GU 192t mit GPS-Synchronisation durch eingebauten Satellitenempfänger für Stunden- und Minutenzeiger für Innen- und Außenuhren, Speisung 3,6 VDC, für transparente Zifferblätter, Zifferblatt-Ø 50, 60 und 80 cm, mit Zentralmutterbefestigung, Achslänge 33,9 mm, für Zifferblattstärke bis 8,0 mm.

Vollautomatische Zeitübernahme, mit programmierbarer Sommer-/Winterzeitumstellung, wählbar mit Hilfe von DIP-Schaltern. Mini-Magnetantenne für Satellitenempfang mit 5 m Kabel inbegriffen. Betrieb mit Trockenbatterie, wahlweise, 2 x 1,5 V (IEC LR 20, nur für Innenbereich), 1 x 3,6 V Langzeit-Lithiumbatterie (Option) oder Netzteil mit Akku-Pufferung (Option). Steuerung von bis zu drei Uhrwerken BU 192 über Kaskaden-Schaltung mit COM 192-Kabel möglich, (Batterien und Netzteile sind nicht im Lieferumfang enthalten)