

## Modellreihe Switch

Artikeltexte für Ausschreibungen

Hinweis:

Der Prospekt und die Preisliste enthalten weitere Informationen.



Universelles Kanalrelais KR 461 mit 1 Relais (1 Umschaltkontakt) mit einer Schaltleistung von 250 V / 150 W / 1250 VA. Die Fernspeisung und Fernprogrammierung für Pausensignale (Signalfunktion 1-99 Sek.) oder für Ein- / Ausschaltungen (Schaltfunktion minütlich) erfolgt über eine 2-polige MOBALine-Nebenuhrlinie aus einer Hauptuhr mit MOBALine-Ausgabe oder aus einer MTC-Zeitzentrale (mit MOBALine-Modul U 4.3.0), erweiterbar bis auf max. 64 Kanäle, optische Zustandsanzeige des Kanals als Kontrolle, Kunststoffgehäuse mit DIP-Kanalwahl-Schalter und Schraubklemmen für Montage auf DIN-Standardmontageschienen

Bedienung: - DIP-Schalter für Kanalnummer (Adresse)  
 - Mode-Schalter für Relais: ein / aus / auto  
 LEDs: 1 MOBALine-Signaldetektion, 1 für Relais-Zustand ein/aus  
 Abmessungen: Breite x Höhe x Tiefe = 18 x 90 x 65 mm  
 Schutzart: IP 40  
 Gewicht: 0,1 kg

Universelles Kanalrelais KR 465 mit 5 Relais zu je 1 Umschaltkontakt mit einer Schaltleistung von 250 V / 150 W / 1250 VA. Die Fernspeisung und Fernprogrammierung für Pausensignale (Signalfunktion 1-99 Sek.) oder für Ein- / Ausschaltungen (Schaltfunktion minütlich) erfolgt über eine 2-polige MOBALine-Nebenuhrlinie aus einer Hauptuhr mit MOBALine-Ausgabe oder aus einer MTC-Zeitzentrale (mit MOBALine-Modul U 4.3.0), erweiterbar bis auf max. 64 Kanäle, optische Zustandsanzeige der Kanäle als Kontrolle, Kunststoffgehäuse mit DIP-Kanalwahl-Schalter und Schraubklemmen für Montage auf DIN-Standardmontageschienen

Bedienung: DIP-Schalter für Kanalnummer (Adresse)  
 Abmessungen: Breite x Höhe x Tiefe = 95 x 95 x 45 mm  
 Schutzart: IP 40  
 Gewicht: 0,12 kg